



TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE

Les tendeurs d'arrimage à cliquet pour chaîne sont adaptés uniquement pour des opérations d'arrimage. Les tendeurs possèdent à chaque extrémité un crochet de réglage avec linguet à ressort de sécurité. Associés à une chaîne HR équipée de crochets, ces tendeurs sont notamment utilisés pour l'arrimage de charges lourdes telles que des engins de chantier ou bien encore des machines industrielles sur une remorque.

À noter : l'utilisation manuelle du levier permet la tension de la chaîne.



REF : 72 200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 4000daN à 16000daN
- **Matière** : Acier
- **Finition** : Peinture
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

Diamètre de la chaîne à utiliser	Dimensions							Course par action de levier	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids
	a	b	c	d	e	f	g					
8	387	65	15	255	735	575	11	160	4 000	5 000	8 000	4,9
10	387	65	15	255	760	595	13	165	6 300	7 900	12 600	5,4
13	387	65	15	260	840	690	16	150	10 600	12 500	21 200	7,7
16	387	65	15	260	840	690	19	150	16 000	20 000	32 200	10,2

