



## TENDEUR ŒIL / ŒIL

Les tendeurs avec des terminaisons à œil sont utilisés pour des opérations de traction axiale, d'haubanage et de mise en tension de câbles et fils métalliques. Non adaptés pour des opérations de levage, les tendeurs ne doivent jamais être sollicités en flexion.



REF : 44000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : Ø5mm à Ø39mm
- **Matière** : Acier
- **Finition** : Zingage blanc
- **Certificat** : Conformité CE

Filetage	CR	∅	A	F	G	L	L1	L2	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
M5	360	3,5	8	61	45	80	119	180	0,056
M6	560	4,5	10	74,5	55	80	148	207	0,07
M8	1 080	6	11	79	57	105	155	235	0,124
M10	1 920	7	14	94	68	125	190	280	0,208
M12	2 600	8	17	106	74	140	215	310	0,342
M14	2 960	8,5	18	127	93	170	250	380	0,572
M16	5 200	13	25	145	100	190	290	430	0,824
M18	6 600	14	25	161	117	205	340	495	1,16
M20	8 000	16	26	185	130	220	370	535	1,61
M22	9 880	18	30	200	140	240	410	590	2,15
M24	11 760	18	34	220	145	260	450	645	2,83
M27	14 800	20	38	230	160	300	490	690	4,71
M30	18 720	25	41	250	170	310	530	720	6,39
M33	22 680	Consulter un technico-commercial Corderie Dor pour les dimensions							
M36	27 200								
M39	31 800								

