



CHARIOT PORTE PALAN HTG

Les chariots porte-palan à direction manuelle par chaîne Yale® HTG adaptés pour diverses applications ainsi que pour la suspension d'appareils de levage, sur tout type de fer.

Ils permettent de positionner avec précision ou de déplacer le long du profilé de lourdes charges, par poussée de la charge ou à l'aide d'une chaîne de manœuvre.

Ces chariots présentent une excellente aptitude au roulement grâce à des galets usinés montés sur roulement à billes étanches et graissés.

Merci de consulter un technico-commercial Corderie Dor pour toute longueur de chaîne hors standard.





REF : 60530



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 0,5t à 20t
- **Type** : À chaîne
- **Largeur de fer** : 50mm à 310mm
- **Certificat** : Conformité CE



HTG : AVEC CHÂÎNE DE MANŒUVRE

Modèle Avec chaîne de manœuvre	CMU (kg)	Type	Largeur de fer b	Épaisseur de fer t max	Rayon de courbure min	Force manuelle à la CMU	Poids kg	Poids avec frein de parking kg
			mm	mm	mm			
HTG 500	500	A	50 - 200	25	0,9	3	9,7	16,2
HTG 1000	1000	A	50 - 200	25	0,9	6	11,2	19,2
HTG 2000	2000	A	66 - 200	25	1,15	7	18,0	26,0
HTG 3000	3000	A	74 - 220	25	1,4	7	35,4	44,6
HTG 5000	5000	A	90 - 220	25	1,8	9	51,8	62,3
HTG 500	500	B	160 - 300	40	0,9	3	12,6	19,1
HTG 1000	1 000	B	160 - 300	40	0,9	6	14,1	22,1
HTG 2000	2 000	B	160 - 300	40	1,15	7	21,3	29,3
HTG 3000	3 000	B	160 - 300	40	1,4	7	39,2	48,4
HTG 5000	5 000	B	180 - 300	40	1,8	9	56,0	66,5
HTG 8000	8 000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	-
HTG 10000	10 000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	-
HTG 15000	15 000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	-
HTG 20000	20 000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	-

Modèle	Dimensions (mm)																		
	A	B	D	D1	D2	F	F1	H1	I	L	L1	L2	O	P	P1	P2	T	L3	P3
HTG 500	77	-	16	25	30	91,5	46	30,5	76,5	260	130	-	60	110	168	146	-	346	194
HTG 1000	82,5	-	17	30	35	91,5	46	30,5	76,5	260	130	-	60	110	168	150	-	346	194
HTG 2000	98,5	-	22	40	47	90,5	46	30,5	98	310	150	-	80	110	168	155	-	396	194
HTG 3000	114	-	26	48	58	107,5	46	30	132,5	390	180	-	112	110	168	160	-	476	195
HTG 5000	132,5	-	33	60	70	149,5	45,5	30	148,5	450	209	-	125	110	168	167,5	-	556	195
HTG 500	92	-	16	25	30	91,5	46	45,5	76,5	260	130	-	60	110	168	187	-	346	194
HTG 1000	97,5	-	17	30	35	91,5	46	45,5	76,5	260	130	-	60	110	168	187	-	346	194
HTG 2000	113,5	-	22	40	47	90,5	46	45,5	98	310	150	-	80	110	168	189,5	-	396	194
HTG 3000	129	-	26	48	58	107,5	46	45	132,5	390	180	-	112	110	168	191,5	-	476	195
HTG 5000	147,5	-	33	60	70	149,5	45,5	45	148,5	450	209	-	125	110	168	191,5	-	556	195
HTG 8000	276	52	30	80	114	113	77	45	170	430	200	-	150	163	193	-	270	536	-
HTG 10000	276	52	30	80	114	113	77	45	170	430	200	-	150	163	193	-	270	536	-
HTG 15000	270	70	35	110	155	113	-	45	170	870	200	115	150	163	-	-	270	976	-
HTG 20000	270	70	35	110	155	113	-	45	170	870	200	115	150	163	-	-	270	976	-