



COSSE PLEINE

Les cosse pleines permettent de confectionner des boucles pour les terminaisons des câbles. Elles favorisent également leur protection.

Ø câble maxi	a	b	d1*env. mm Ø brut (non usiné)	c	l	Poids par pièce
	mm	mm		mm	mm	kg
8	9	15	14	40	66	0,2
10	11	17,5	18	50	82	0,3
12	13	20	21	60	98	0,5
14	16	23,5	25	70	114	0,7
16	18	26	28	80	130	0,8
18	20	28,5	31	90	145	1,1
20	22	31	35	100	161	1,4
22	24	33,5	38	110	177	1,8
24	26	36	41	120	193	2,3
26	29	39,5	44	130	209	3,0
28	31	42	47	140	224	3,7
32	35	47	53	160	256	5,3
36	40	53	59	180	288	7,5
40	44	58	65	200	320	10,4
44	48	63	70	220	352	13,4
48	53	69	76	240	384	17,8
52	57	74	81	260	416	23,1
56	62	80	86	280	448	29,0
64	70	90	95	320	512	41,3
72	79	101	104	360	576	66,0



REF : 30450



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : Ø8mm à Ø72mm
- **Matière** : Acier
- **Finition** : Galvanisation
- **Certificat** : Conformité CE

