



PINCE À TÔLE LEVAGE VERTICAL IPU

La pince à tôle IPU Crosby® est adaptée pour le levage, le pivotement à 180 degrés, ainsi que le transport vertical de tôles et de constructions en acier. Pourvue d'un œil de levage multidirectionnel, elle rend possible le levage et le transport dans toutes les directions.

La pince de levage IPU10 est pourvue d'un blocage en ouverture ou en fermeture, garantissant un levage en toute sécurité.





REF : 46020



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 0,5t à 30t
- **Ouverture :** 0mm à 155mm
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE



| CMU | Poids | Dimensions | | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| t | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0,5 | 1,9 | 0-16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
| 1 | 2,4 | 0-20 | 45 | 139 | 222 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 11 |
| 2 | 8,5 | 0-35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
| 3 | 14,8 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
| 4,5 | 16,0 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
| 6 | 24,0 | 0-50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
| 6 | 30,5 | 50-100 | 126 | 302 | 525 | 80 | 342 | 84 | 95 | 44 | 20 |
| 9 | 29,5 | 0-50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
| 9 | 30,5 | 50-100 | 126 | 325 | 562 | 80 | 360 | 92 | 105 | 44 | 20 |
| 12 | 57,0 | 0-54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |
| 12 | 59,0 | 54-108 | 178 | 439 | 673 | 80 | 415 | 117 | 137 | 41 | 25 |
| 16 | 72,0 | 5-64 | 178 | 465 | 734 | 88 | 397 | 119 | 153 | 45 | 25 |
| 16 | 85,0 | 64-128 | 208 | 521 | 790 | 88 | 472 | 119 | 161 | 45 | 25 |
| 22,5 | 127,0 | 5-80 | 222 | 554 | 855 | 110 | 470 | 136 | 186 | 49 | 25 |
| 22,5 | 130,0 | 80-155 | 253 | 628 | 930 | 110 | 575 | 136 | 196 | 49 | 25 |
| 30 | 153,0 | 5-80 | 222 | 545 | 860 | 110 | 470 | 152 | 186 | 54 | 30 |
| 30 | 165,0 | 80-155 | 250 | 620 | 935 | 110 | 565 | 152 | 196 | 54 | 30 |

IPU10/S : Pour l'acier inoxydable - avec œil de levage universel

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 0,5 | 1,9 | 0-16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
| 1 | 2,1 | 0-20 | 45 | 139 | 222 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 11 |
| 2 | 7,6 | 0-35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
| 3 | 14,8 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
| 4,5 | 16,0 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
| 6 | 24,0 | 0-50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
| 9 | 29,5 | 0-50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
| 12 | 57,0 | 0-54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |

IPU10/H : Pour les matériaux très durs - avec œil de levage universel

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 0,5 | 1,9 | 0-16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
| 1 | 7,6 | 0-35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
| 2 | 14,8 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
| 3 | 16,0 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
| 4,5 | 24,0 | 0-50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
| 6 | 29,5 | 0-50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |