



VÉRIN HYDRAULIQUE POMPE INCORPORÉE

Les vérins hydrauliques avec pompe incorporée sont adaptés pour des opérations de levage ou de poussée. Ces vérins sont principalement recommandés pour des travaux lourds ou sur des chantiers itinérants. À noter : leur mise en place est simplifiée par le pompage incorporé aux vérins, qui ne nécessite pas d'installations complémentaires.



REF : 63 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 10t à 100t
- **Course** : 100mm à 220mm
- **Hauteur rentrée** : 208mm à 346mm
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

Cat.	Forces	Section	Course	Volume d'huile	Masse		Avance par coup de pompe	
					Sans écrou	Avec écrou	À vide	En charge
t	KN	cm ²	mm	l	kg	kg	mm	mm
10/15	98	19,63	100	0,2	12,4	13	8,5	0,95
			160	0,32	14,4	15		
			200	0,4	15,7	16,3		
25	245	28,27	100	0,3	13,3	14,5	5,9	0,65
			160	0,46	15	16,2		
			220	0,63	16,7	17,9		
50	490	56,74	100	0,6	19	21,5	2,95	0,33
			160	0,91	22,5	25		
75	736	86,59	100	0,87	24,3	29,3	1,93	0,21
			160	1,5	30	34		
100	981	132,73	100	1,4	31	40	1,25	0,13