# PALAN À CHAÎNE PNEUMATIQUE

RED ROOSTER

Très robustes, les mini-palans pneumatiques à chaîne RED ROOSTER® sont conçus pour une utilisation dans un environnement industriel ou pour la manutention de matériaux.
Leur faible poids permet une meilleure adaptation aux applications de maintenance.
Ces palans sont également largement utilisés au sein des domaines de la marine et de la construction navale, les industries chimiques, les fonderies, l'industrie automobile, la construction et le nettoyage de citerne.
À noter : pour une utilisation dans le nettoyage des réservoirs, Corderie Dor recommande l'équipement de chaînes en acier inoxydable.

**REF :** 61 100

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 0,125t à 75t
- **Type :** Pneumatique
- **Longueur de chaîne levage (standard) :** 3m
- **Température d'utilisation :** -10° à +70°C
- **Option :** Autres longueurs sur demande
- **Certificat :** Conformité CE
- **Réglementation :** Directive 94-9-CE (ATEX)

| Modèle | CMU | Nombre de brins | Consommation en air ( l/sec ) | | Vitesse de levage en pleine charge | Diamètre minimum du flexible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg | | Montée | Descente | m/min | mm |
| TCR-125 | 125 | 1 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| TMM-140AE | 140 | 1 | 10,5 | 10,8 | 9,3 | 13 |
| TCR-250ME | 250 | 1 | 11,7 | 13,3 | 8 | 13 |
| TCR-250 | 250 | 1 | 15 | 16 | 9,3 | 13 |
| TCR-600250 | 250 | 1 | 25 | 27 | 10,5 | 13 |
| TCR-500 | 500 | 1 | 25 | 27 | 10,5 | 13 |
| TCR-500/2 | 500 | 2 | 15 | 16 | 4,6 | 13 |
| TCS-500 | 500 | 1 | 28 | 33 | 17 | 13 |
| TCS-980 | 980 | 2 | 28 | 33 | 8,5 | 13 |
| TCR-1000/2 | 1 000 | 2 | 25 | 27 | 5,3 | 13 |
| TCR-1000 | 1 000 | 1 | 25 | 28 | 6 | 13 |
| TCR-2000/2 | 2 000 | 2 | 25 | 30 | 3 | 13 |
| TCR-3000 | 3 000 | 1 | 33 | 43 | 2,8 | 19 |
| TMH-3000 | 3 000 | 1 | 64 | 78 | 5,5 | 26 |
| TCR-6000/2 | 6 000 | 2 | 33 | 43 | 1,4 | 19 |
| TMH-6000/2 | 6 000 | 2 | 64 | 78 | 2,7 | 26 |
| TCR-9000/3 | 9 000 | 3 | 33 | 43 | 0,9 | 19 |
| TMH-9000/3 | 9 000 | 3 | 64 | 78 | 1,8 | 26 |
| TNC-10TW | 10 000 | 2 | 90 | 100 | 1,5 | 26 |
| TCR-12000/4 | 12 000 | 4 | 33 | 43 | 0,7 | 19 |
| TMH-12000/4 | 12 000 | 4 | 64 | 78 | 1,4 | 26 |
| TCR-15000/5 | 15 000 | 5 | 33 | 43 | 0,6 | 19 |
| TMH-15000/5 | 15 000 | 5 | 64 | 78 | 1,1 | 26 |
| TNC-15TW/3 | 15 000 | 3 | 90 | 100 | 1 | 26 |
| TNC-20TW/4 | 20 000 | 4 | 90 | 100 | 0,75 | 26 |
| TNC-25TW | 25 000 | 2 | 120 | 150 | 0,6 | 26 |
| TNC-37,5TW/3 | 37 500 | 3 | 120 | 150 | 0,35 | 26 |
| TNC-50TW/4 | 50 000 | 4 | 120 | 150 | 0,3 | 26 |
| TNC-75TW/6 | 75 000 | 6 | 2 x 120 | 2 x 150 | 0,35 | 26 |